

Meraki

Sandalye

Chair

Designed By Ersä Studio



MERAKİ

Kıvrımlı oturum fontu, plastik ve döşemeli seçenekleri ile Meraki farklı tercihlere kolayca cevap verebiliyor. Çeşitli ayak seçenekleri sayesinde yine kullanıcılarına farklı depolama alanları ve hareket alanı sağlarken, istenilen yere eklenebilen sehpa seçeneği de bulunuyor.

With its curved seating font and its plastic and upholstered options, Meraki can easily respond to different preferences. While providing different storage areas and movement space to its users, it also has optional coffee table modules that can be added to any desired location.



Ölçüler

Dimensions

	MERAKI R1 SND I 4BA Boy/Length: 566 mm/ 23 inch Derinlik/Width: 525 mm/ 21 inch Yükseklik/Height: 823 mm/ 33 inch		MERAKI R0 YT A SND 4BAT Boy/Length: 740 mm/ 30 inch Derinlik/Width: 715 mm/ 29 inch Yükseklik/Height: 860 mm/ 34 inch
	MERAKI R2 SND D I 4BA Boy/Length: 566 mm/ 23 inch Derinlik/Width: 525 mm/ 21 inch Yükseklik/Height: 823 mm/ 33 inch		MERAKI R0 YT B SND 4BAT Boy/Length: 740 mm/ 30 inch Derinlik/Width: 715 mm/ 29 inch Yükseklik/Height: 860 mm/ 34 inch
	MERAKI R1 SND TKA Boy/Length: 539 mm/ 22 inch Derinlik/Width: 534 mm/ 22 inch Yükseklik/Height: 832 mm/ 33 inch		MERAKI R0 YT C SND 4BAT Boy/Length: 705 mm/ 28 inch Derinlik/Width: 675 mm/ 27 inch Yükseklik/Height: 830 mm/ 33 inch
	MERAKI R1 SND D TKA Boy/Length: 539 mm/ 22 inch Derinlik/Width: 534 mm/ 22 inch Yükseklik/Height: 832 mm/ 33 inch		MERAKI R0 YT D SND 4BAT Boy/Length: 705 mm/ 28 inch Derinlik/Width: 675 mm/ 27 inch Yükseklik/Height: 830 mm/ 33 inch
	MERAKI R1 SND YTL TKA Boy/Length: 736 mm/ 29 inch Derinlik/Width: 539 mm/ 22 inch Yükseklik/Height: 823 mm/ 33 inch		MERAKI R1 BAR SND I 4BA Boy/Length: 613 mm/ 25 inch Derinlik/Width: 586 mm/ 24 inch Yükseklik/Height: 1188 mm/ 47 inch
	MERAKI R1 SND D YTL TKA Boy/Length: 736 mm/ 29 inch Derinlik/Width: 539 mm/ 22 inch Yükseklik/Height: 823 mm/ 33 inch		MERAKI R1 BAR SND I A4BA Boy/Length: 614 mm/ 25 inch Derinlik/Width: 587 mm/ 24 inch Yükseklik/Height: 988 mm/ 39 inch
	MERAKI R1 KLT K TKA Boy/Length: 567 mm/ 23 inch Derinlik/Width: 534 mm/ 22 inch Yükseklik/Height: 831 mm/ 33 inch		MERAKI R1 BAR SND D I 4BA Boy/Length: 613 mm/ 25 inch Derinlik/Width: 586 mm/ 24 inch Yükseklik/Height: 1187 mm/ 47 inch
	MERAKI R1 KLT K D TKA Boy/Length: 567 mm/ 23 inch Derinlik/Width: 534 mm/ 22 inch Yükseklik/Height: 831 mm/ 33 inch		MERAKI R1 BAR SND D I A4BA Boy/Length: 614 mm/ 25 inch Derinlik/Width: 587 mm/ 24 inch Yükseklik/Height: 988 mm/ 39 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM VE SIRT/ SEAT AND BACKREST

Monoblok plastik gövde; enjeksiyon kalıplamaya uygun olan yüksek mukavemet, yüksek tokluk, yüksek sertlik, darbe direnci ve yüksek sıcaklık direnci gibi özelliklere sahip pp %20 gf plastik malzemeden üretilmiştir. Sırt anatomisine ve ergonomiye uygun tasarlanan plastik gövdede tasarımın bir parçası olarak taşımayı kolaylaştıran bir tutma boşluğu bulunmaktadır. Bu sayede sandalyenin bir yerden başka bir yere taşınması esnasında kullanıcıya kolaylık sağlanmıştır. Döşemeli tiplerde plastik monoblok gövdenin iç yüzüne 30 mm kalınlığında 30525 eurocell sünger, dış yüzüne 10mm kalınlığında gri sünger yapıştırılarak kumaş döşenir.

The monoblock plastic body is manufactured from PP 20% GF (polypropylene with 20% glass fiber) plastic material, which is suitable for injection molding and features high strength, high toughness, high rigidity, impact resistance, and high-temperature resistance. Designed in accordance with back anatomy and ergonomic principles, the plastic body includes a grip hole as part of the design to facilitate carrying. This feature provides convenience to the user when moving the chair from one place to another.

In upholstered models, 30 mm thick 30525 Eurocell foam is adhered to the inner surface of the monoblock plastic body, and 10 mm thick grey foam is applied to the outer surface before being upholstered with fabric.

YAZI TABLASI-KOLÇAK/WRITING BOARD, ARMREST

MERAKİ R1 SND YTL TKA- MERAKİ R1 SND D YTL TKA

12mm çapında transmisyon milden üretilen yazı tablası tutucu; transmisyon kızak ayağın oturma göre sol yönüne vidalı birleştirme ile montajlanmıştır.

Yazı tablası seçenekleri:

(16mm) MDF üzeri laminat

(15mm) kontra üzeri laminat

(12mm) kompakt laminat

Yazı tablası düşer kalkar özelliğindedir. Gerekğinde yazı tablası olduğu yerde dik olarak yukarı kaldırılıp indirilebilmektedir. Yazı tablası ile yazı tablası tutucu; ayak rengine uygun plastik kelepçe ile montajlanmaktadır.

The writing tablet holder, made of Ø12 mm transmission shaft, is mounted to the left side of the seat using a screwed connection on the transmission guide leg.

Writing board options:

16 mm MDF with laminate surface

15 mm plywood with laminate surface

12 mm compact laminate

The writing tablet features a foldable (flip-up/down) mechanism. When not in use, it can be lifted upright and lowered vertically in place. The writing tablet and the holder are assembled using a plastic clamp that matches the leg color.

MERAKİ R1 KLT K TKA- MERAKİ R1 KLT K D TKA

16x2 mm çapında ST44 boru profilden üretilen kolçaklar; transmisyon kızak ayağın sağ ve sol yönüne vidalı birleştirme ile montajlanmıştır.

Kolçak ayak renkleri ayak ile aynı renkte, epoksi toz boya ve kromaj alternatiflidir.

The armrests, manufactured from Ø16x2 mm ST44 tubular profile, are mounted to the right and left sides of the transmission guide leg using screwed connections. The armrest leg colors match the leg color, and epoxy powder coating and chrome plating are available as alternatives.

MERAKİ R0 YT A SND 4BAT- MERAKİ R0 YT B SND 4BAT- MERAKİ R0 YT C SND 4BAT- MERAKİ R0 YT D SND 4BAT

Döner mekanizma kolu; yataklar ve miller ile 3mm HRP sacdan üretilen yazı tablası tutucuya montajlanmıştır.

Yazı tablası seçenekleri: 15 mm huş kontra

The rotating mechanism lever is mounted onto the writing tablet holder, which is manufactured from 3 mm HRP (Hot Rolled Pickled) sheet and assembled with bearings and shafts.

Writing board options: 15 mm birch plywood

AYAK, SEPET/ LEG, BASKET

MERAKİ R1 BAR SND I 4BA- MERAKİ R1 BAR SND I 4BA- MERAKİ R1 BAR SND D I 4BA- MERAKİ R1 BAR SND D I 4BA- MERAKİ R1 SND I 4BA- MERAKİ R1 SND D I 4BA

Ayaklarda 16 mm çapında 2 mm et kalınlığında ST44 metal boru profil kullanılmaktadır. Boru profiller bükülüp istenilen ölçüye getirildikten sonra gaz altı kaynağı ile birleştirilir.

Ayak renkleri ise epoksi ve kromaj alternatiflidir.

-Epoksi boya işleminde;

Borular püskürtmeli tünel sisteminde epoksi yağ alma ve fosfat işlemine tabi tutulup elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanmaktadır. Boya kalınlığı 50-60 mikron'dur.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

Kromaj işlemi uygulanan veya epoksi toz boya ile boyanan ayaklar, özel plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilen plastik bağlantı kelepçesi ile poliüretan gövdeye montajlanır.

Ayaklarda boru çapına uygun mafsallı pabuç kullanılmaktadır.

Ayak ile aynı çapta borudan imal edilen tekmelik kullanılmaktadır. Tekmelik üzerine PVC malzemeden üretilmiş tekmelik koruyucu kullanılmaktadır.

Sandalye üst üste istiflenebilme özelliğine sahiptir. Max. İstiflenebilme miktarı 6 adettir.

The legs are made of Ø16 mm ST44 metal tubular profiles with a wall thickness of 2 mm.

After being bent to the desired dimensions, the tube profiles are assembled using MIG welding (gas metal arc welding).

Leg finishes are available in epoxy powder coating or chrome plating options.

For epoxy coating: The tubes undergo epoxy degreasing and phosphating processes in a spray tunnel system, followed by coating with electrostatic polyester epoxy powder paint.

The paint thickness is 50–60 microns.

Legs that are either chrome-plated or epoxy-coated are mounted to the polyurethane body using plastic connection clamps, which are manufactured by special plastic injection molding techniques.

Adjustable glides suitable for the pipe diameter are used on the legs.

A footrest, produced from the same diameter tube as the legs, is included. A PVC footrest protector is applied over the footrest for protection.

The chair is stackable, with a maximum stacking capacity of 6 units.

MERAKİ R1 SND TKA- MERAKİ R1 SND D TKA- MERAKİ R1 SND YTL TKA- MERAKİ R1 SND D YTL TKA

Ayaklarda 12mm çapında transmisyon mil kullanılmaktadır. Transmisyon miller bükülüp istenilen ölçüye getirildikten sonra gazaltı kaynağı ile birleştirilir.

Ayak renkleri ise epoksi ve kromaj alternatiflidir. -epoksi boya işleminde;

Miller püskürtmeli tünel sisteminde epoksi yağ alma ve fosfat işlemine tabi tutulup elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanmaktadır. Boya kalınlığı 50-60 mikron'dur.

Kromaj işlemi uygulanan veya epoksi toz boya ile boyanan ayaklar, özel plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilen plastik bağlantı kelepçesi ile poliüretan gövdeye montajlanır.

Ayaklarda boru çapına uygun siyah renkte kızaklı pabuç kullanılmaktadır.

Ø12 mm transmission shafts are used for the legs.

The shafts are bent into the desired shape and joined using MIG welding (gas metal arc welding).

Leg finishes are available in epoxy powder coating or chrome plating options.

For the epoxy coating process: The shafts are treated in a spray tunnel system, undergoing epoxy degreasing and phosphating, and then coated with electrostatic polyester epoxy powder paint.

The coating thickness is 50–60 microns.

Legs that are either chrome-plated or epoxy-coated are assembled to the polyurethane body using plastic connection clamps produced by special plastic injection molding methods.

Black gliding feet, compatible with the shaft diameter, are used on the legs.

MERAKİ R1 KLT K TKA- MERAKİ R1 KLT K D TKA

Ayaklarda 12 mm çapında transmisyon mil kullanılmaktadır. Transmisyon mil çapına uygun kızaklı pabuç kullanılmaktadır. Ayaklar ile gövde ayak rengine uygun plastik kelepçe ile montajlanmaktadır. Metal ayak renkleri epoksi toz boya ve kromaj alternatiflidir.

Ø12 mm transmission shafts are used for the legs.

Gliding feet compatible with the shaft diameter are applied. The legs are assembled to the body using plastic clamps that match the leg color. Metal leg finishes are available in epoxy powder coating or chrome plating options.

MERAKİ R0 YT A SND 4BAT

Ayaklar 25x2 st44 boru profilin koniklenmesiyle oluşturulmuştur. 4 adet tekerlek kullanılmaktadır. Ürüne görsel bütünlük sağlaması amacıyla ayakların oturuma göre sağ ve sol yönlerine 2 mm sac levhalar kaynatılmıştır.

The legs are formed by tapering 25x2 mm ST44 tubular profiles. The product is equipped with four wheels. To provide visual integrity to the design, 2 mm sheet metal plates are welded to the right and left sides of the legs relative to the seat.

Ürün Bilgileri

Product Information

MERAKİ R0 YT B SND 4BAT

Ayaklar 25x2 ST44 boru profilin koniklenmesiyle oluşturulmuştur. 4 adet tekerlek kullanılmaktadır. 2 mm sac levhadan üretilen font altı sepet bulunmaktadır.

The legs are formed by tapering 25x2 mm ST44 tubular profiles. The product is equipped with four wheels. A basket under the front, made from 2 mm sheet metal, is also included.

MERAKİ R0 YT C SND 4BAT

Ayaklar 25x2 ST44 boru profilin koniklenmesiyle oluşturulmuştur. Ürüne görsel bütünlük sağlaması amacıyla ayakların oturma göre sağ ve sol yönlerine 2 mm sac levhalar kaynatılmıştır.

The legs are formed by tapering 25x2 mm ST44 tubular profiles. To ensure visual integrity, 2 mm sheet metal plates are welded to the right and left sides of the legs relative to the seat.

MERAKİ R0 YT D SND 4BAT

Ayaklar 25x2 ST44 boru profilin koniklenmesiyle oluşturulmuştur. 2 mm sac levhadan üretilen font altı sepet bulunmaktadır.

The legs are formed by tapering 25x2 mm ST44 tubular profiles. There is a basket under the front, made from 2 mm sheet metal.

MEKANİZMA/ MECHANISM

MERAKİ R0 YT A SND 4BAT- MERAKİ R0 YT B SND 4BAT- MERAKİ R0 YT C SND 4BAT- MERAKİ R0 YT D SND 4BAT

Oturum alanını kısıtlamamak amacıyla yazı tablasını ayak merkezi etrafında döner tablalı konuma getirmek; Aynı üründe sağ ve sol yazı tablasını kullanabilir; Font plastiğini ayak merkezi etrafında döndürerek oturum esnasında hareket kolaylığı sağlamak amacıyla mekanizma kullanılmıştır. Mekanizmada 28x2 mm çapında DKP borudan üretilen döner kol bulunmaktadır. Özel üretim yöntemiyle imal edilen mekanizma; pul, yatak, mil gibi birçok aksesuar ile font tutucu ve yazı tablası tutucuya montajlanmıştır.

To avoid restricting the seating area, the writing tablet can be positioned in a rotating table configuration around the leg center. The product allows the use of both right and left writing tablets. A mechanism has been employed to provide ease of movement during seating by rotating the font plastic around the leg center. The mechanism includes a rotating arm made of 28x2 mm DKP pipe. Manufactured using a special production method, the mechanism is assembled with accessories such as washers, bearings, and shafts, and is connected to the font holder and writing tablet holder.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TÜRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seçenekleri için aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!