

Corto

Sandalye

Chair

Designed By Ers Studio



Corto

Corto toplantı ve ziyaretçi sandalyesi kompakt çizgileri ile tüm mekanlara kolaylıkla uyum sağlayacak bir tasarıma sahip. File veya döşeme sırt alternatifleriyle iç mekanla maksimum uyum sergileyen Corto'nun her toplantı alanına yönelik farklı ayak alternatifleri de bulunuyor.

Corto meeting and visitor chair has a design that will easily fit into all spaces with its compact lines. Corto, which exhibits maximum harmony with the interior with its mesh or upholstery back alternatives, also has different leg alternatives for each meeting area.



Ölçüler

Dimensions

CORTO R0 SND I BKA



Boy/Length:
544 mm/ 22 inch
Derinlik/Width:
627 mm/ 25 inch
Yükseklik/Height:
877 mm/ 35 inch

CORTO R0 SND I BKA/FL



Boy/Length:
544 mm/ 22 inch
Derinlik/Width:
627 mm/ 25 inch
Yükseklik/Height:
877 mm/ 35 inch

CORTO R0 SND 4BAT



Boy/Length:
570 mm/ 23 inch
Derinlik/Width:
638 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height:
870 mm/ 35 inch

CORTO R0 SND 4BAT/FL



Boy/Length:
570 mm/ 23 inch
Derinlik/Width:
638 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height:
870 mm/ 35 inch

CORTO R0 SND 4BA



Boy/Length:
556 mm/ 22 inch
Derinlik/Width:
613 mm/ 25 inch
Yükseklik/Height:
881 mm/ 35 inch

CORTO R0 SND 4BA/FL



Boy/Length:
556 mm/ 22 inch
Derinlik/Width:
613 mm/ 25 inch
Yükseklik/Height:
881 mm/ 35 inch

CORTO R0 SND 5YAT



Boy/Length:
663 mm/ 27 inch
Derinlik/Width:
660 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height:
945 mm/ 38 inch

CORTO R0 SND 5YAT/FL



Boy/Length:
663 mm/ 27 inch
Derinlik/Width:
660 mm/ 26 inch
Yükseklik/Height:
945 mm/ 38 inch

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Ürün Bilgileri

Product Information

OTURUM/ SEAT

Siyah renkte font plastiği ve siyah renkli plastik font alt kapağı polipropilen malzemeden üretilmiştir. Bu plastiğin üzerine oturma dansitesi minimum 50 kg/m³ (±5 kg/m³) CFC içermeyen çevre dostu polioli-izosiyanat sistem kullanılarak üretilen poliüretan dökme sünger kaplanmaktadır. Poliüretan süngere kumaş döşeme yapılır.

Poliüretan sünger sertliği 65 shore ölçülmüştür.

Oturum derinliği: 490 mm Oturum genişliği: 490 mm

Oturum yüksekliği: 456 mm Oturum eğim açısı 2,5 °

The seat shell and the black plastic seat bottom cover are made of polypropylene material. The seating surface is covered with cast polyurethane foam produced using an environmentally friendly, CFC-free polyol-isocyanate system with a minimum seating density of 50 kg/m³ (±5 kg/m³). The polyurethane foam is upholstered with fabric. The hardness of the polyurethane foam is measured at 65 Shore.

Seat dimensions and angles:

Seat depth: 490 mm Seat width: 490 mm

Seat height: 456 mm Seat tilt angle: 2.5°

SIRT, KOL İÇLERİ VE KOL ÜSTÜ/ BACKREST, INNER ARM SECTIONS, AND TOP OF THE ARMS

CORTO R0 SND / BKA/FL- CORTO R0 SND 4BAT/FL- CORTO R0 SND 4BA/FL- CORTO R0 SND 5YAT/FL

Siyah renkte üretilen plastik sırt çerçevesine siyah renkte file çakılmaktadır. Ayaklardan sırtta uzanan borunun eğimi sayesinde sırt ergonomisi desteklenmektedir. Bu eğim 3°'dir.

Tutulduğunda avuç içini kavrayacak şekilde tasarlanan ve polipropilen plastik malzemeden imal edilen siyah renkte kolçak kullanılmaktadır.

Kolçak yüksekliği (font üzerinden): 202 mm

İki kolçak arası genişlik 562 mm(dıştan dışa)

Black mesh is mounted onto a black plastic backrest frame. With the inclination of the tube extending from the base to the backrest, back ergonomics are supported; this inclination is 3°. Black armrests made of polypropylene plastic are used, designed to fit comfortably into the palm when grasped.

Armrest dimensions:

Armrest height (from the seat surface): 202 mm

Distance between armrests: 562 mm (from outside to outside)

CORTO R0 SND / BKA- CORTO R0 SND 4BAT- CORTO R0 SND 4BA- CORTO R0 SND 5YAT

Siyah renkte döşeme plastiğinin üzerine 30 mm kalınlığında 3525 eurocell sünger yapıştırılıp kumaş çakımı yapılır. Çakım yapılan zımbalı yüzeye siyah plastik kapama montajı yapılır.

Ayaklardan sırtta uzanan borunun eğimi sayesinde sırt ergonomisi desteklenmektedir. Bu eğim 3°'dir.

Tutulduğunda avuç içini kavrayacak şekilde tasarlanan ve polipropilen plastik malzemeden imal edilen siyah renkte kolçak kullanılmaktadır.

Kolçak yüksekliği(font üzerinden): 202 mm

İki kolçak arası genişlik 562 mm(dıştan dışa)

A 30 mm thick 3525 Eurocell foam is bonded onto the black upholstery plastic, followed by fabric upholstery. A black plastic cover is mounted over the stapled upholstery surface. With the inclination of the tube extending from the base to the backrest, back ergonomics are supported; this inclination is 3°. Black armrests made of polypropylene plastic are used, designed to fit the palm when grasped.

Armrest dimensions:

Armrest height (from the seat surface): 202 mm

Distance between armrests: 562 mm (from outside to outside)

Ürün Bilgileri

Product Information

AYAK/ LEGS

CORTO R0 SND / BKA- CORTO R0 SND / BKA/FL

Ayaklarda 25 mm çapında 2 mm et kalınlığında ST44 boru profil kullanılmaktadır. Boru profiller istenilen ölçüye getirildikten sonra gazaltı kaynağı ile birleştirilir. Metal boru ayaklar imal edildikten sonra epoksi boyanacak ise; boya işlemine hazırlık sürecinde püskürtmeli tünel sisteminde, epoksi yağ alma ve fosfat işlemine tabi tutulur ve elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanır. Boya kalınlığı 50-60 mikron arasındadır. Ayaklarda kromaj alternatifi de bulunmaktadır. Ayakta iç kısma doğru verilen bükümle istiflenebilir özellik kazanmıştır. Max. istiflenebilme miktarı 6 adettir. Boru çapına uygun ön kısımda siyah plastik üçgen görünümlü pabuç ve arka kısımda siyah plastik dörtgen pabuç kullanılmıştır.

ST44 tubular steel profiles with a diameter of 25 mm and a wall thickness of 2 mm are used for the legs. After the tubes are cut to the required dimensions, they are joined by gas-shielded welding. If epoxy painting is applied, the metal tube legs undergo a surface preparation process in a spray tunnel system, including epoxy degreasing and phosphating, and are then coated with electrostatic polyester epoxy powder paint. The paint thickness ranges between 50–60 microns. A chrome-plated finish option is also available for the legs. With to the inward bend applied to the legs, the product gains a stackable feature. Maximum stackability is 6 units. Black plastic triangular-shaped glides are used on the front legs, and black plastic rectangular glides are used on the rear legs, both compatible with the tube diameter.

CORTO R0 SND 4BAT- CORTO R0 SND 4BAT/FL

Ayaklarda 25 mm çapında 2 mm et kalınlığında ST44 boru profil kullanılmaktadır. Boru profiller istenilen ölçüye getirildikten sonra gaz altı kaynağı ile birleştirilir. Metal boru ayaklar imal edildikten sonra epoksi boyanacak ise; boya işlemine hazırlık sürecinde püskürtmeli tünel sisteminde, epoksi yağ alma ve fosfat işlemine tabi tutulur ve elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanır. Boya kalınlığı 50-60 mikron arasındadır. Ayaklarda kromaj alternatifi de bulunmaktadır. Ayaklarda siyah renkli ve polipropilen malzemeden imal edilmiş olan 4 adet ikiz tekerlek kullanılmaktadır. Tekerlekler yumuşak zemin için sert özelliktedir. Tek segman sistemlidir ve sesi önleyen pim bulunmaktadır. Bir adet tekerlek 35 kg'a kadar yük taşımaktadır.

ST44 tubular steel profiles with a diameter of 25 mm and a wall thickness of 2 mm are used for the legs. After the tubes are cut to the required dimensions, they are joined by gas-shielded welding. If epoxy painting is applied, the metal tube legs undergo surface preparation in a spray tunnel system, including epoxy degreasing and phosphating, and are then coated with electrostatic polyester epoxy powder paint. The paint thickness ranges between 50–60 microns. A chrome-plated finish option is also available for the legs. Four twin-wheel casters made of black polypropylene material are used on the legs. The casters are hard-type, suitable for soft flooring. They feature a single-ring system and include a noise-reducing pin. Each caster has a load capacity of up to 35 kg.

CORTO R0 SND 4BA- CORTO R0 SND 4BA/FL

Ayaklarda 25 mm çapında 2 mm et kalınlığında ST44 boru profil kullanılmaktadır. Boru profiller istenilen ölçüye getirildikten sonra gaz altı kaynağı ile birleştirilir. Metal boru ayaklar imal edildikten sonra epoksi boyanacak ise; boya işlemine hazırlık sürecinde püskürtmeli tünel sisteminde, epoksi yağ alma ve fosfat işlemine tabi tutulur ve elektrostatik polyester epoksi toz boya ile boyanır. Boya kalınlığı 50-60 mikron arasındadır. Ayaklarda kromaj alternatifi de bulunmaktadır. Boru çapına uygun içe geçme pabuç kullanılmıştır.

ST44 tubular steel profiles with a diameter of 25 mm and a wall thickness of 2 mm are used for the legs. After being cut to the required dimensions, the tubular profiles are joined using gas-shielded welding. If epoxy painting is applied, the metal tube legs undergo surface preparation in a spray tunnel system, including epoxy degreasing and phosphating, and are then coated with electrostatic polyester epoxy powder paint. The paint thickness ranges between 50–60 microns. A chrome-plated finish option is also available for the legs. Plug-in glides compatible with the tube diameter are used.

Ürün Bilgileri

Product Information

CORTO R0 SND 5YAT- CORTO R0 SND 5YAT/FL

Siyah renkte ve dayanımı yüksek nylon plastikten üretilmiş 700 mm çapında 5'li yıldız ayak ve kromaj 5'li yıldız ayak seçeneği vardır. Ağırlığa dayanıklı ve uzun ömürlü siyah renkte class 4 gazlı kolon kullanılmaktadır. Ayaklarda siyah renkli ve polipropilen malzemeden imal edilmiş olan 5 adet ikiz tekerlek kullanılmaktadır. Tekerlekler yumuşak zemin için sert özelliktedir. Tek segman sistemlidir ve sesi önleyen pim bulunmaktadır. Bir adet tekerlek 35 kg'a kadar yük taşımaktadır.

A 700 mm diameter 5-star base made of high-strength black nylon plastic is used, with an alternative chrome-plated 5-star base option. A black Class 4 gas lift, designed for high load capacity and long service life, is used. Five twin-wheel casters made of black polypropylene material are used on the base. The casters are hard-type, suitable for soft flooring. They feature a single-ring system and include a noise-reducing pin. Each caster has a load capacity of up to 35 kg.

Teknik föyde yer alan tüm teknik resim ve ölçüler değişkendir, tüm bilgilerin satış temsilcisi ile görüşülerek doğrulanması önerilir.

All technical image and dimensions included in the technical sheet subject to change without notice, it is suggested to be verified all information by contacting the sales representative.

Materyaller

Materials

KULLANILACAK MALZEME TRLERİ

TYPES OF MATERIALS TO BE USED



Kumaş seenekleri iin aŗağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

You can click the button below for fabric options.

[MATERIALS & COLORS](#)

İletişim

Contact

info@ersamobilya.com
ersamobilya.com

Bizi Takip Et!



Follow Us!